


Ulazno/izlazni modul CPX-8DE-8DA

Broj dela: 526257

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	(uklj. međublok i priključnu tehniku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	48 g
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	u zavisnosti od priključnog bloka
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	PA-ojačan PC
LED prikazi	1 zbirna dijagnostika 16 status kanala
Dijagnostika	Kratak spoj/preopterećenje po kanalu Pre nizak napon izlaza
Broj izlaza	8
Parametrizacija	Vreme odskakanja ulaza Failsafe za svaki kanal Forsiranje po kanalu Idle režim za svaki kanal Vreme produženja signala Ponašanje nakon kratkog spoja Nazor modula
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona	Tip. 22 mA
Broj ulaza	8
Karakteristična linija ulaza	IEC1131-T2
Vreme odskakanja ulaza	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms mogućnost parametrisanja)
Maks. sabirna struja na ulazima po modulu	0.7 A
Karakteristika izlaza	IEC1131-T2
Logika isključivanja izlaza	PNP (plus prebacivanje)
Maks. sabirna struja na izlazima po modulu	4 A
Maks. napajanje strujom po kanalu	0,5 A (12 W opterećenje lampi)

Karakteristika	Vrednost
Razdvajanje potenciala kanal - kanal	ne
Razdvajanje potenciala kanal - interni bus	Izlazi - Da, kod korišćenja međunapajanja
Osigurač (kratak spoj)	interni elektronski osigurač po kanalu