

# Fini filter MS6N-LFM-3/8-BRV

Broj artikla: 531856

FESTO

Filter 1 µm, plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom, automatski ispuštanje kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost  |
|---|---|
| Seriya  | MS  |
| Veličina  | 6   |
| Konstruktivna struktura                         | Filter sa vlaknima  |
| Finoća filtera                                  | 1 µm  |
| Ispust kondenzata                               | potpuno automatski  |
| Pogonski pritisak                               | 2 ... 12 bar  |
| Pogonski medijum                                | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                 | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3]                           |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha  | 950 l/min   |
| Min. standardni protok za klasu čistoće vazduha | 140 l/min   |
| Efikasnost filtera                              | 99,99 %   |
| Maks. količina kondenzata                       | 38 cm <sup>3</sup>  |
| Zaštita od ljuštenja                            | Plastična zaštitna korpa  |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Food-safe                                       | See Supplementary material information                              |
| Temperatura medijuma                            | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline                             | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura ležaja                              | -10 ... 60 °C   |
| Preostali sadržaj ulja                          | 0,5 mg/m <sup>3</sup>   |
| Vrsta pričvršćenja                              | Ugradnja vodova<br>sa priborom<br>po izboru:                        |
| Položaj ugradnje                                | vertikalno +/- 5°   |
| Pneumatski priključak 1                         | 3/8 NPT   |
| Pneumatski priključak 2                         | 3/8 NPT   |
| Material housing                                | Aluminijumski odlivak   |
| Material filter                                 | Borsilikatna vlakna   |
| Material bowl                                   | PC  |
| Material seals                                  | NBR   |
| Materijal - napomena                            | RoHS komfornost   |
| Težina proizvoda                                | 600 g   |