


Kompaktni cilindar ADNGF-20-20-PPS-A

Broj dela: 577210

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Hod | 20 mm |
| Prečnik klipa | 20 mm |
| Na osnovu standarda | ISO 21287 |
| Prigušenje | samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Dizajn | Klip Klipnjača Profilna cev |
| Prepoznavanje položaja | Beskontaktni prekidač |
| Zaštita od obrtanja/vodica | Klizna vodica pod opterećenjem |
| Radni pritisak | 0.19 MPa...1 MPa 1.9 bar...10 bar |
| Funkcija | Dvosmerno dejstvo |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | -20 °C...80 °C |
| Energija udara u krajnjim položajima | 0.2 J |
| Dužina prigušivanja | 3 mm |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače | 141 N |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače | 188 N |
| Pokretna masa | 78 g |
| Težina proizvoda | 203 g |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal zavrtnja sa vencem | Čelik |
| Materijal poklopca | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |
| Radni materijal zaptivki | TPE-U(PUR) |
| Materijal krajnje ploče | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |
| Materijal klipnjače | visokolegirani čelik |

| Karakteristika | Vrednost |
|---------------------------|--|
| Materijal komore cilindra | Aluminijumske legure za kovanje, klizno eloksirane |