

Kombinacija pripremnih grupa FRC-1/4-DB-7-MINI-KA

Broj artikla: 8002800



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Maksimalni izlazni pritisak 7 bara, sa manometrom, finoća filtera 40 µ.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Veličina | Mini |
| Širina | 108 mm |
| Odzračna funkcija | ne prigušuje se |
| Serija | DB |
| Osiguranje aktiviranja | Okretno dugme sa blokadom |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Ispust kondenzata | ručno rotacioni |
| Konstruktivna struktura | Regulator sa filterom-modul razdelnika-zauljivač |
| Maks. količina kondenzata | 13 ml |
| Finoća filtera | 40 µm |
| Funkcija kontrolera | Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje bez kompenzacije predpritiska |
| Manometar | sa manometrom |
| Operating pressure MPa | 0,15 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | 1,5 ... 10 bar |
| Područje regulacije pritiska | 0,5 ... 7 bar |
| Maks. histerezis pritiska | 0,5 bar |
| Maks. normalni protok | 2.500 l/min |
| Normalni nazivni protok | 700 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon nije moguć |
| Odobrena ulja | Festo specijalno ulje u posudi od 1 litre Oznaka za naručivanje: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Područje viskoziteta 32mm ² /s kod 40°C ISO-klasa VG 32 prema ISO 3448 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -5 ... 50 °C |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] |
| Temperatura medijuma | -5 ... 50 °C |
| Ulje - viskozitet | ISO VG 32 |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 285 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa prolaznim otvorom sa ugaonikom za montažu |

| Svojstvo | Vrednost |
|-------------------------|-----------------|
| | po izboru: |
| Priključak manometra | G1/8 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material seals | NBR |
| Material rotary knob | POM |
| Material filter | PE |
| Material housing | PA ojačan |
| Material bowl | PC |