


# Vodica ose ELFA-KF-80- -

Broj dela: 8037971

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni hod	50 mm...8500 mm
Veličina konstrukcije	80
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vodenje	Kružna vodica kuglice
Dizajn	Vodenje
Maks. ubrzanje	50 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	5 m/s
Trajanje uključivanja	100%
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Površinski momenti 2. stepena ly	257180 mm <sup>4</sup>
Površinski momenti 2. stepena lz	913660 mm <sup>4</sup>
Maks. sila Fy	2500 N
Maksimalna sila Fz	3050 N
Maks. otpor pri praznom hodu i pomeranju	12 N
Maks. momenat Mx	36 Nm
Maks. momenat My	228 Nm
Maks. momenat Mz	228 Nm
Interval podmazivanja u zavisnosti od trase	1000 km
Težina klizača	1610 g
Težina dodatnih klizača	1610 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	3740 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	49 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Materijal profila	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pokrivne trake	nerđajući plemeniti čelik
Materijal vodica klizača	Nerđajući čelik
Materijal šine vodice	Nerđajući čelik

<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
Materijal kizača	Aluminijumska legura za obrada eloksirano