


Nepovratni ventil VMPA14-RV

Broj artikla: 8039820

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Funkcija ventila | kontrolisana nepovratna funkcija |
| Način aktiviranja | Pneumatski |
| Vrsta pričvršćenja | Kopča |
| Normalni nazivni protok | 350 l/min |
| Operating pressure MPa | 0,05 ... 0,8 MPa |
| Pogonski pritisak | 0,5 ... 8 bar |
| Pilot pressure MPa | 0,05 ... 0,8 MPa |
| Pritisak upravljanja | 0,5 ... 8 bar |
| Pilot pressure | 7,25 ... 116 psi |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Material housing | POM |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta aktiviranja, upravljana protivpovratna funkcija | Pneumatski |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | 0,5 ... 8 bar |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -20 ... 40 °C |
| Temperatura medijuma | -5 ... 50 °C |
| Medijum upravljanja | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Težina proizvoda | 0,17 g |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material seals | NBR |