


Mini zasun EGSC-BS-KF-25-50-2P

Broj artikla: 8162070

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	50 mm
Veličina	25
Rezerva hoda	0 mm
Reverzibilni zazor	150 µm
Prečnik vretena	6 mm
Uspjon vretena	2 mm/U
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Električni mini-klizač With ball screw
Vrsta motora	Koračni motor Servomotor
Referenciranje	Fiksni granični blok pozitivan Fiksni granični blok negativan Referentna sklopka
Vreteno-tip	Ball screw
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Maks. ubrzanje	5 m/s ²
Maks. brzina	0,133 m/s
Tačnost ponavljanja	±0,015 mm
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Cleanroom class	ISO class 9
Nivo zvučnog pritiska	45 dB(A)
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Dinamička nosivost, fiksni ležaj	2.810 N
Dinamička nosivost, linearna vodica	1.310 N
Dinamička nosivost, kuglično vreteno	1.900 N
Maks. sila Fy	669 N
Maks. sila Fz	669 N
Maks. moment Mx	2 Nm
Maks. moment My	2,1 Nm
Maks. moment Mz	2,1 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskom vretenu	30 N
Maks. Ulazna sila Fx	20 N
Referentna vrednost korisnog tereta, horizontalno	2 kg
Referentna vrednost korisnog tereta, vertikalno	2 kg
Statička nosivost, kuglično vreteno	2.800 N
Statička nosivost, linearna vodica	2.440 N
Moment inercije, JH po metru hoda	0,00529 kgcm ²
Moment inercije, JL po metru korisnog tereta	0,00101 kgcm ²
Moment inercije JO	0,00087 kgcm ²
Konstanta posmaka	2 mm/U

Svojstvo	Vrednost
Statička nosivost, fiksni ležaj	1.340 N
Referentna veličina snage kretanja	5.000 km
Interval održavanja	Trajno podmazivanje
Pokretna masa kod hoda 0 mm	83 g
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	9 g
Težina proizvoda	269 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	176 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	19 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem sa centriranim rukavcem sa priborom With cylindrical dowel pin
Interface code, actuator	V20
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material guide slide	Čelik za valjne ležaje
Material guide rail	Čelik za valjne ležaje
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući
Material slide	Anodised wrought aluminium alloy
Material spindle nut	Čelik za valjne ležaje
Material spindle	Čelik za valjne ležaje