

ตัวควบคุมมอเตอร์ CMMP-AS-C5-11A-P3-M3

หมายเลขชิ้นส่วน: 1501327

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรีด	บนแผ่นเชื่อมต่อ ชั้นแน่น
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3450 g
แสดง	จอแสดงผลเจ็ดส่วน
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เรา - รายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามข้อกำหนดด้านเครื่องจักรของสหภาพยุโรป ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับเครื่องจักร ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...70 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...40 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 90 %
ระดับการป้องกัน	IP10 IP20
ระดับมลพิษ	2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
เฟสที่ได้รับการจัดอันดับแรงดันไฟฟ้า	3 เฟส
แรงดันไฟฟ้าปกติในการทำงาน AC	400 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
ความถี่หลัก	50 Hz...60 Hz
กระแสปกติ	5.5 A
ตัวกรองหลัก	สร้างมาใน
แมกซ์ แรงดันไฟฟ้าวงจรกลาง DC	560 V
ตัวต้านทานเบรก	68 Ohm
ตัวต้านทานเบรกกำลังพัลส์	8.5 kVA
แหล่งจ่ายไฟลอจิกแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
แรงดันลอจิกช่วงที่อนุญาต	± 20 %
ปริมาณกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้งานโดยไม่มีแคลมเบรค	1 A

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ช่วงแรงดันไฟขาออกAC	3x 0 - 360V
กระแสไฟขาออกที่กำหนด	5 A
กระแสปกติต่อเฟส ส่งผล	5 A
กระแสสูงสุดต่อเฟส rms	15 A
ช่วงกระแสมากที่สุด	5 s
จัดอันดับตัวควบคุมพลังงาน	3000 VA
ประสิทธิภาพสูงสุด	6000 VA
เอาทพุทความถี่	0 Hz...1000 Hz
อินเตอร์เฟซการกำหนดพารามิเตอร์	การกำหนดพารามิเตอร์และการวาง USB อีเธอร์เน็ต
คัปปลิง fieldbus	CANopen DeviceNet EtherCAT อีเธอร์เน็ต/IP Modbus/TCP PROFINET Profibus DP
โปรไฟล์การสื่อสาร	DS301/DSP402 FHPP
ประเภทกระบวนการ	ชุดต่อ I/O สำหรับ 256 บล็อกขวาง
อัตราการส่งข้อมูลสูงสุด fieldbus	1 Mbit/s
การเชื่อมต่อรบบัส	ปลั๊ก 9 พิน Sub-D
เอาตพุทอินเตอร์เฟซตัวเข้ารหัส คุณสมบัติ	ความละเอียด 16384 ppr
เอาตพุทอินเตอร์เฟซตัวเข้ารหัส, ฟังก์ชัน	การป้อนกลับค่าตามจริงผ่านสัญญาณเข้ารหัสในโหมดควบคุมความเร็วรอบ ข้อมูลจำเพาะ Setpoint สำหรับ ไดรฟ์รองตามสตรีม
คุณสมบัติอินพุทอินเตอร์เฟซตัวเข้ารหัส	สัญญาณเข้ารหัส 3 เฟส วันที่สิ้นสุด HIPERFACE RS422 SINCOS
อินพุทอินเตอร์เฟซตัวเข้ารหัส, ฟังก์ชัน	ตัวเข้ารหัสความเร็วสัญญาณที่ตั้งไว้ ในการทำงานแบบซิงโครนัสตามข้อกำหนดความเร็วของไดรฟ์รอง
จำนวนอินพุทลอจิกดิจิทัล	10
คุณสมบัติอินพุทลอจิก	แยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า กำหนดค่าได้อย่างอิสระ
ช่วงการทำงานของลอจิกอินพุท	8 V...30 V
จำนวนดิจิทัลลอจิกเอาตพุท 24 V DC	5
คุณสมบัติของดิจิทัลลอจิกเอาตพุท	แยกด้วยไฟฟ้า กำหนดค่าได้อย่างอิสระบางส่วน
เอาตพุทลอจิกดิจิทัลสูงสุดในปัจจุบัน	100 mA
จำนวนอะนาล็อกเช็ทพอยต์อินพุท	2
คุณสมบัติของเช็ทพอยต์อินพุท	อินพุทที่แตกต่างกัน กำหนดความเร็วได้ กำหนดค่าได้สำหรับปัจจุบัน
ช่วงทำงานของเช็ทพอยต์อินพุท	± 10 V
อิมพีแดนซ์เช็ทพอยต์อินพุท	20 kOhm
จำนวนเอาตพุทของจอนาฬิกาอะนาล็อก	2
ช่วงการทำงานของมอนิเตอร์เอาตพุท	± 10 V
ความละเอียดของมอนิเตอร์เอาตพุท	9 bit
คุณสมบัติมอนิเตอร์เอาตพุท	หลักการการลัดวงจร