


ไมโครฟิลเตอร์ MS6-LFM-1/4-AUV

หมายเลขชิ้นส่วน: 529665

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|---|--|
| ซีรีส์ | MS |
| ขนาด | 6 |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | ตัวกรองไฟเบอร์ |
| กรองความบริสุทธิ์ | 0.01 µm |
| ทอระบายน้ำคอนเดนเสท | อัตโนมัติอย่างเต็มที่ |
| แรงดันใช้งาน | 2 bar...12 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4] ก๊าซเฉื่อย |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Max. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ | 900 l/min |
| Min. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ | 135 l/min |
| ประสิทธิภาพการกรอง | 99.9999 % |
| ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด | 38 cm ³ |
| ป้องกันถ้วย | รวมเป็นเปลือกโลหะ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม |
| อุณหภูมิปานกลาง | -10 °C...60 °C |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10 °C...60 °C |
| ปริมาณน้ำมันตกค้าง | 0.01 mg/m ³ |
| ประเภทของรัด | ทางเลือก: การติดตั้งสาย พร้อมอุปกรณ์เสริม |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง +/- 5° |
| ขอตอลม 1 | G1/4 |
| ขอตอลม 2 | G1/4 |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมหล่อ |
| ตัวกรองวัสดุ | เส้นใยโพรเซสซิลิเกต |
| เปลือกวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมอัด |
| ซีลวัสดุ | NBR |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|------------------|--------|
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 820 g |