


# อนาล็อกโมดูล CPX-4AE-TC

หมายเลขชิ้นส่วน: 553594

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	(รวมถึงบล็อกเชื่อมต่อและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ) 50 มม. x 107 มม. x 50 มม
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	46 g
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ (ในสภาพพร้อมติดตั้ง)
ความยาวสายสูงสุด	50 ม. ป้องกัน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง PC
จอแสดงผล LED	การตรวจสอบ 1 กลุ่ม การวินิจฉัย 4 ช่อง
การวินิจฉัย	ตัวแบ่งสายต่อช่อง จำกัดการละเมิดต่อช่อง ข้อผิดพลาดของพารามิเตอร์
การกำหนดพารามิเตอร์	จำกัดการตรวจสอบมูลค่าต่อช่องสัญญาณ ค่าตอบแทนชุมชนทางเดิน หน่วยวัด การปรับให้เรียบค่าที่วัดได้ ประเภทเซนเซอร์ต่อช่องสัญญาณ การตรวจสอบสายไฟต่อช่องสัญญาณ
รอบเวลาภายใน	250 ms
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	18 V...30 V
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
การไหลพลังงานของตัวเองที่แรงดันไฟฟ้าใช้งานเล็กน้อย	30mA
จำนวนทางเข้า	4
เส้นความต้านทานสูงสุด	10 โอห์ม/ตัวนำ
รูปแบบข้อมูล	15 บิต + เครื่องหมาย การแทนค่าไบนารีในสิบส่วนองศา
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	0.05% ที่ 25°C
ขีดจำกัดข้อผิดพลาดพื้นฐานที่ 25 °C	± 0.4 %
ขีดจำกัดการทำงานที่เกี่ยวข้องกับช่วงอุณหภูมิแวดล้อม	± 0.6 %

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทเซ็นเซอร์	ประเภท B ประเภท E พิมพ์ J ประเภท K ประเภท N ประเภท R ประเภท S ประเภท T
ช่องแยกไฟฟ้า - ช่อง	ไม่
ช่องแยกไฟฟ้า - บัสภายใน	ใช่
ฟิวส์ป้องกัน (ไฟฟ้าลัดวงจร)	ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ภายในต่อช่องสัญญาณ