


สไลด์ไฟฟ้า EGSK-20-25-1P

หมายเลขชิ้นส่วน: 562758

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จังหวะการทำงาน	25 mm
ขนาด	20
พลิกกลับ	20 µm
เส้นผ่าศูนย์กลางแกน	6 mm
แกนหมุน	1 mm/U
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	แกนเชิงเส้นเครื่องกลไฟฟ้า ด้วยบอลสกรู
	สวิตชอ้างอิง
ประเภทแกนหมุน	ไดรฟ์เกลียวแบบกลม
อัตราเร่งสูงสุด	10 m/s ²
ความเร็วสูงสุด	0.19 m/s
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	±0.01 มม.
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP10
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...40 °C
เบริงคกที่พิกัดโหลดแบบไดนามิก	1000 N
อัตราโกดเชิงเส้นไดนามิกโหลดพื้นฐาน	2849 N
บอลสกรูจัดอันดับโหลดแบบไดนามิก	660 N
โมเมนต์ของพื้นที่ระดับ 2 Iy	6100 mm ⁴
โมเมนต์ของพื้นที่ 2 องศา Iz	62000 mm ⁴
แรงบิดสูงสุดของไดรฟ์	0.011 Nm
แม็กซ์ ฟอรัซ Fy	1389 N
แรง Fz สูงสุด	1389 N
Max Moment Mx	18.1 Nm
แรงบิดสูงสุด My	5.8 Nm
Max Moment Mz	5.8 Nm
แรงป้อนสูงสุด Fx	69 N
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.005 Nm
บอลสกรูรับน้ำหนักคงที่	1170 N

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โกดเชิงเส้นอัตราโหลดคงที่	6300 N
โมเมนต์มวลของความเฉื่อย JH ต่อจังหวะเมตร	0.01 kgcm ²
โมเมนต์ความเฉื่อย JO	0.00087 kgcm ²
การป้อนค่าคงที่	1 mm/U
แบร์ริงคงที่ที่กีดโหลดคงที่	1240 N
อายุการไชงานอ้างอิง	500 km
การเคลื่อนที่มวล	64 g
เลื่อนน้ำหนัก	64 g
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	448 g
สไลด์เพิ่มน้ำหนัก	64 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	380 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	27 g
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวในและเดือยเดือย
ฝาท้ายวัสดุ	อลูมิเนียมหล่อ เคลือบ
โปรไฟล์วัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุฝาครอบไดรฟ์	อลูมิเนียมหล่อ เคลือบ
สไลด์วัสดุ	เหล็ก
วัสดุเนื้อตแกนหมุน	เหล็ก
แกนหมุนวัสดุ	เหล็ก