


ชุดบาลานเซอร์ YHBP-
หมายเลขชิ้นส่วน: 8087218

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ช่วงยก	100 mm...1990 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลูกสูบ	50 mm...200 mm
जनसास्त्रतीररर	เส้ายก जनसास्त्रतीरर
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	สำหรับแรงดันใช้งาน
แรงดันใช้งาน	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
ความเร็วในการเดินทางสูงสุด	1 m/s
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	21.6 V...26.4 V
รอบการทำงาน	100%
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ระลอกคลื่น	5 %
ปริมาณการไหลกระแสกับเอาต์พุตที่ไม่มีโหลด	2 A
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ระดับการป้องกัน	IP65
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	IP20 สำหรับรีเลย์ความปลอดภัย PNOZ IP20 สำหรับระบบควบคุม CMCB-...-C IP20 สำหรับการควบคุม CECC-D IP54 สำหรับระบบควบคุม CMCB-...-CC ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
โหลด	25 kg...999 kg
อัตราส่วนการส่งของजनसास्त्र	1:5 สำหรับยกเส้า 1:1 - 1:5 สำหรับजनसास्त्रतीरर
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4,8 kg...60,5 kg
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS