

กระบอกลูกสูบไฟฟ้า
EPRF-BS-75- -
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8211895

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	75
อับ	50 mm...1000 mm
สำรองจังหวะ	0 mm
เกลียวก้านลูกสูบ	M16x1.5 M10
พลิกกลับ	100 µm
เส้นผ่าศูนย์กลางแกน	25 mm
แกนหมุน	5 mm/U...25 mm/U
มุมบิดสูงสุดของก้านลูกสูบ +/-	0.5 deg
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ปลายก้านลูกสูบ	เกลียวนอก ด้ายภายใน
ประเภทมอเตอร์	เซอร์โวมอเตอร์
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	กระบอกลูกสูบไฟฟ้าพร้อมเกลียวลูกหมุน
ประเภทแกนหมุน	ไดรฟ์เกลียวแบบกลม
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	สไลด์นำทาง
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	2400 rpm...3000 rpm
อัตราเร่งสูงสุด	5 m/s ² ...15 m/s ²
ความเร็วสูงสุด	250 m/s...1000 m/s
ความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่อ้างอิง	0.01 m/s
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	±0.02 มม.
รอบการทำงาน	100%
ความเหนียวล้า	การทดสอบการขนส่งที่มีระดับความรุนแรง 1 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6
กันกระแทก	การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 1 ตาม FN 942017-5 และ EN 60068-2-27
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 % ไม่ควบแน่น
ระดับการป้องกัน	IP69K

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด	150 mJ
แรงบิดสูงสุดของไดรฟ์	6.83 Nm...19 Nm
Max Moment Mx	0 Nm
แรงบิดสูงสุด My	31.2 Nm
Max Moment Mz	31.2 Nm
แรงรัศมีสูงสุดบนเพลาชับ	700 N
แรงป้อนสูงสุด Fx	4500 N...7500 N
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.494 Nm...0.975 Nm
ค่าองศาหน้าหนักบรรทุกกึ่ง แนวนอน	600 kg
น้ำหนักบรรทุกกึ่งแนวปฏิบัติ แนวตั้ง	300 kg
โมเมนต์มวลของความเฉื่อย JH ต่อจังหวะเมตร	2.2416 kgcm ² ...2.2633 kgcm ²
โมเมนต์มวลของความเฉื่อย JL ต่อน้ำหนักบรรทุกกิโลกรัม	0.0063 kgcm ² ...0.1583 kgcm ²
โมเมนต์ความเฉื่อย JO	0.4976 kgcm ² ...0.5039 kgcm ²
อายุการใช้งานอ้างอิง	5000 km
ช่วงการบำรุงรักษา	หล่อลื่นตลอดอายุการใช้งาน
ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.	1267 g
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	15.1 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	4320 g...5896 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	84.5 g
ประเภทของรัด	พร้อมรูกะลุนและขายึดด้านหลัง มีรูกะลุน มีวงเล็บ พร้อมเกลียวในและขายึดด้านหลัง ด้วยเกลียวใน ด้วยการติดตั้งรองแหวนที่ฝาท้าย
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ฝาครอบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุหุ้ม	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ซีลวัสดุ	TPE-U (PU)
วัสดุซิลไดนามิก	TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุเนื้อตื้นแถมหมุน	เหล็ก
แถมหมุนวัสดุ	แบริงเหล็ก
ท่อทรงกระบอกวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง