

# Manifold alt tabanı VABX-A-P-EL-E12-IOL-SHUH

Ürün numarası: 8189590

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı konumu	yanda
Ters polarite koruması	evet
LED yoluyla diyagnoz	(Çıkışlar) Güç kaynağı yükü Bağlantı durumu
Maks. valf bobini sayısı	32
Ölçüler G x U x Y	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Koruma (kısa devre)	kanal başına dahili elektronik sigorta
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi, elektronik / sensörler	tipik olarak 10 mA
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi, yük	tipik olarak 15 mA
Çalışma gerilimine ilişkin not	SELV/PELV güç kaynakları gerekli Gerilim düşüşüne dikkat edin
Nominal akım	8 A
Elektronik/sensör sistemi ve yük/valfler besleme gerilimleri arasındaki elektriksel izolasyon	evet
Protokol	IO-Link
Ruhsat	RCM işareti
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 5 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Nominal kullanım yüksekliği	≤ 2000 m NHN
Duvara montaj maks. sıkma torku	6 Nm
Ürün ağırlığı	124.4 Gram
IO-Link, protokol versiyonu	Cihaz V 1.1
IO-Link, Communication mode	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, Port class	B
IO-Link, işlem verileri genişliği çıkış	4 Byte

Özellik	Değer
IO-Link, minimum çevrim süresi	500 µs
Maks. kablo uzunluğu	20 m
Bağlantı kesiti	0.2 000013...1.5 000013
Elektrik bağlantısı	İçeri itmeli
Kablo uzunluğu	10 m
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile
Montaj türü	Çekme nüvesi
Pnömatik bağlantı 1	15 mm kartuş için
Pnömatik bağlantı 5	15 mm kartuş için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	PA takviyeli
Kapak malzemesi	PA takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Folyo malzemesi	Polyester
Kovan malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kelepçe malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik