

Привід лінійний DGC-K-80- -

Номер деталі: 1312506

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	1 mm...3000 mm
Ø поршня	80 mm
Демпфування	Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Варіанти	Підключення стисненого повітря з обох сторін Стандартний поршень
Робочий тиск	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Режим роботи	Двосторонньої дії
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX)
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	згідно UK EX Vorschriften
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
ATEX-категорія, газ	II 2G
ATEX-категорія, пил	II 3D
Тип захисту Ex для газу	Ex h IIC T4 Gb X
Тип, вибухозахисту Ex , пил	Ex h IIIC T120°C Dc X
Температура навколишнього середовища	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C -10 °C...60 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Довжина амортизації	83 mm
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	3016 N
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), при висуванні	3016 N
Альтернативні підключення	Див. креслення продукту
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріал покриття	Гравітаційний литий алюміній
Матеріальні ущільнення	NBR TPE-U (PU)