

T-подібний фітинг QSTF-3/8-12-B

Номер деталі: 153190

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Розмір | Стандартний |
| Номинальний розмір | 9.3 mm |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі | Покриття |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Конструкція | L-подібне, додаткове під'єднання, внутрішня поздовжня різьба Принцип «Push-Pull». |
| Розмір упаковки | 1 |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур | -13.775 psi...87 psi |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Морська класифікація | Див. сертифікат |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода згідно декларації виробника на www.festo.com |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас "чистої кімнати" | Клас 4 згідно з ISO 14644-1 |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...80 °C |
| Номинальний момент затягування | 15.5 Nm |
| Допустимий номинальний моменту затягування | ± 20 % |
| Вага продукту | 67 g |
| Кількість виходів | 2 |
| Кількість провідників | 1 |
| Тип кріплення | Зовнішній шестигранник SW21 |
| Пневматичний порт 1 | Зовнішня різьба R3/8 |
| Пневматичне з'єднання 2 | Внутрішня різьба G3/8 Для шланга з зовнішнім Ø 12 mm |
| Колір розчепного кільця | Синій |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал корпусу | PBT |

| Особливості | Значення |
|------------------------------|---------------------------------|
| Матеріал порожнистого гвинта | Нікельована латунь |
| Матеріал звільняючого кільця | POM |
| Матеріал ущільнення трубки | NBR |
| Матеріал хомути для шланга | Високолегована нержавіюча сталь |