

Пневмоциліндр з напрямними DFM-40-200-P-A-KF

Номер деталі: 170945

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відстань від центру ваги корисного вантажу до плити напрямних xs	50 mm
Крок	200 mm
Ø поршня	40 мм
Режим роботи привідного блоку	Напрямна
Демпфування	еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Робочий тиск	0.15 МПа...1 МПа 1.5 bar...10 bar
Максимальна швидкість	0.8 m/s
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас "чистої кімнати"	Клас 7 згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Енергія удару в кінцевих положеннях	0,7 Nm
Максимальна сила F _y	1130 N
Максимальна статична сила F _y	1260 N
Максимальна сила F _z	1130 N
Максимальна сила F _z статична	1260 N
Максимальний момент M _x	49.74 Nm
Максимальний момент M _x статичний	55.44 Nm
Мах. Момент M _y	40.13 Nm
Максимальний момент M _y , статичний	44.73 Nm
Максимальний момент M _z	40.13 Nm
Максимальний статичний момент M _z	44.73 Nm
Максимально допустиме моментне навантаження M _x в залежності від ходу	6.5 Nm

Особливості	Значення
Максимальне корисне навантаження в залежності від ходу на визначеній відстані xs	127 N
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	686 N
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	754 N
Рухома маса	1899 g
Вага продукту	4905 g
Центр ваги рухомої маси в залежності від ходу	112.3 mm
Альтернативні підключення	Див. креслення продукту
Пневматичне з'єднання	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь