

# Триточковий захват HGDT-50-A-F-G1

Номер деталі: 560187

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	50
Хід на губку захвату	4 mm
Максимальна взаємозамінність	0.2 mm
Максимальний кут захвату губок $\alpha_x, \alpha_y$	0.1 deg
Максимальний люфт щелеп захвату $S_z$	0.05 mm
Обертальна симетрія	0.2 mm
Точність повторюваності захвату	0.03 mm
Кількість захватних губок	3
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Двосторонньої дії
Функція захвату	3-точковий
Утримання сили захоплення	При відкритті
Конструкція	Похила площина послідовність вимушеного руху
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Робочий тиск	4 bar...8 bar
Робочий тиск нагнітання повітря	0 bar...0.5 bar
Максимальна робоча частота захвату	4 Hz
Мінімальний час відкриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	31 ms
Мінімальний час закриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)	170 ms
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Момент інерції	15.33 kgcm <sup>2</sup>
Максимальне зусилля на губках захвату $F_z$ статичне	1500 N
Максимальний момент на губках захоплення $M_x$ статичний	50 Nm
Максимальний статичний момент на губці захвату $M_y$	30 Nm
Максимальний статичний момент на губках захвату $M_z$	40 Nm
Інтервал повторного змащування напрямних елементів	5 MioCyc

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Максимальна маса на зовнішній палець захвату	160 g
Вага продукту	1592 g
Тип кріплення	за бажанням: з наскрізним отвором і штифтом з внутрішньою різьбою і штифтом
Пневматичне підключення для продуваного повітря	M5
Пневматичне з'єднання	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кришки	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав З покриттям COMPCOTE
Матеріал захватних губок	Загартована сталь