


Пневморозподільник VUVG-B18-M52-RZT-F-1P3

Номер деталі: 574449

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|--|
| Функція клапана | 5/2 моностабільний |
| Спосіб приведення в дію | електричний |
| Розмір клапана | 18 mm |
| Стандартна номінальна витрата | 1000 l/min |
| Пневматичне робоче з'єднання | Фланець |
| Робоча напруга | 24 V DC |
| Робочий тиск | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Конструкція | поршневий золотник |
| Тип скидання | Пружина механічна пневматична пружина |
| Дозвіл | Знак RCM с UL us - Recognized (OL) |
| Ступінь захисту | IP40 IP65 3 розеткою |
| Номінальний розмір | 6.9 mm |
| Вихлопна функція | З можливістю дроселювання |
| Спосіб ущільнення | М'який |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Допоміжне ручне керування | З блокуванням Без фіксації Приховане |
| Тип контролю | Пілот |
| Контроль подачі повітря | Зовнішній |
| Перекриття | безстрокове покриття |
| Пілотний тиск | 0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar |
| Час відключення | 31 ms |
| Час увімкнення | 15 ms |
| Робочий цикл | 100% |
| Максимальний позитивний тестовий імпульс із сигналом 0 | 700 µs |
| Максимальний негативний тестовий імпульс з 1 сигналом | 900 µs |

| Особливості | Значення |
|--|---|
| Характеристики котушки | 24 V DC: 1,0 W 24 V DC: фаза низького струму 0,3 W, фаза високого струму 1,0 W |
| Допустимі коливання напруги | +/- 10 % |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Стійкість до вібрації | Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6 |
| Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв | -5 - 50°C Без утримання зниження струму |
| Ударостійкість | Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27 |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура середовища | -5 °C...60 °C |
| Середовище пілота | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...60 °C |
| Вага продукту | 154 g |
| Електричне підключення | Без електричної з'єднувальної плити |
| Тип кріплення | на мотнажній плиті |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріальні ущільнення | HNBR NBR |
| Матеріал корпусу | Кований алюмінієвий сплав |