

Електроциліндр ESBF-LS-50-400-4P

Номер деталі: 8022604

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	50
Крок	400 mm
Різьба штока	M16x1,5
Люфт на поверненні	100 µm
діаметр шпинделя	20 mm
Крок шпинделя	4 mm/U
Максимальний кут повороту штока поршня +/-	0.15 deg
На підставі норм	ISO15552
Положення монтажу	Будь-який
Закінчення штока поршня	Зовнішня різьба
Тип двигуна	Кроковий двигун Серводвигун
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Конструкція	Електроциліндр з різьбовим шпинделем
Тип гвинта	Гвинтова передача
Захист перед обертанням/направляюча	З прямою на плоских підшипниках
Максимальне прискорення	2.5 m/s ²
Максимальна швидкість	0.2 m/s
Точність повторюваності	±0,05 mm
Робочий цикл	100%
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Максимальний крутний момент приводу	4.8 Nm
Максимальне радіальне зусилля на валу приводу	300 N
Максимальна сила подачі Fx	1600 N
Обертний момент приводу на холостому ході	0.3 Nm
Еталонне значення корисного навантаження, горизонтальне	160 kg

Особливості	Значення
Орієнтовне значення корисного навантаження, вертикальне	160 kg
Момент інерції маси JH на метр ходу	1.2382 kgcm ²
Момент інерції маси JL на кг корисного вантажу	0.004 kgcm ²
Момент інерції маси JO	0.1407 kgcm ²
Маса переміщення при ході 0 м	532 g
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	13 g
Основна вага при ході 0 мм	1716 g
Додаткова вага на 10 мм ходу	67 g
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою Або аксесуари
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D50
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав, гладко анодований
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	Оцинкована сталь
Матеріал гайки шпинделя	Сталевий прокат
Матеріал шпинделя	Підшипникова сталь
Матеріал корпусу циліндра	Кований алюмінієвий сплав, гладко анодований