

Вісь з гвинтовою передачею ELGA-BS-KF-80- -

Номер деталі: 8024919

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий хід	50 mm...1940 mm
Розмір	80
діаметр шпинделя	15 mm
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Електромеханічний лінійний привід Кульогвинтова передача
Тип двигуна	Кроковий двигун Серводвигун
Тип гвинта	Кльогвинтова передача
Принцип вимірювання , система вимірювання переміщення	інкрементальний
Максимальне прискорення	15 m/s ²
Макс. швидкість обертання	3000 rpm
Максимальна швидкість	0.5 m/s...1 m/s
Точність повторюваності	±0,02 mm
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iy	310000 mm ⁴
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iz	977000 mm ⁴
Обертний момент без навантаження на максимальній швидкості переміщення	0.55 Nm...0.6 Nm
Крутний момент без навантаження при мінімальній швидкості руху	0.3 Nm...0.35 Nm
Максимальна сила Fy	2500 N
Максимальна сила Fz	3050 N
Fy з теоретичним терміном служби 100 км (чисте використання)	9200 N
Fz з теоретичним терміном служби 100 км (тільки з точки зору керівництва)	11224 N
Максимальний момент Mx	36 Nm
Мах. Moment My	228 Nm
Максимальний момент Mz	228 Nm
Mx з теоретичним терміном служби 100 км (тільки з перспекиви прямої)	132 Nm

Особливості	Значення
Му з теоретичним терміном служби 100 км (перспективно)	839 Nm
Mz з теоретичним терміном служби 100 км (тільки з перспективи напрямної)	839 Nm
Максимальне радіальне зусилля на валу привода	250 N
Максимальна сила подачі Fx	1600 N
Обертвий момент інерції It	67300 mm ⁴
Момент інерції маси JH на метр ходу	0.346 kgcm ²
Постійна подача	10 mm/U...20 mm/U
Рухома маса	1370 g
Додаткова каретка , вага	1110 g
Основна вага при ході 0 мм	3800 g
Додаткова вага на 10 мм ходу	46.5 g
Динамічнк згинання (навантаження в руху)	0,05% довжини осі, максимум 0,5 мм
Статичний прогин (навантаження в зупинці)	0,1% довжини осі
Матеріал торцевої кришки	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Профіль матеріалу	Кований алюмінієвий сплав анодований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кришки привода	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал напрямної каретки	Сталь
Матеріал напрямної рейки	Сталь
Матеріал каретки	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал гайки шпинделя	Сталь
Матеріал шпинделя	Сталь