


Thiết bị khí đầu vào FRC-3/4-D-7-O-MAXI

Số bộ phận: 192638

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------|---|
| Kích thước | Maxi |
| Dòng | D |
| bảo vệ hành động | Núm xoay có khóa |
| Vị trí lắp đặt | đọc +/- 5° |
| Cổng xả nước ngưng tụ | xoay thủ công |
| Cấu trúc xây dựng | Bộ điều chỉnh bộ lọc không có áp kế Bộ bôi trơn phun sương tiêu chuẩn định lượng |
| Lượng nước ngưng tụ tối đa | 80 cm ³ |
| Độ mịn bộ lọc | 40 μm |
| Bảo vệ vỏ | Giỏ bảo vệ kim loại |
| Bộ hiển thị áp suất | G1/4 được chuẩn bị |
| Áp suất vận hành | 1 bar...16 bar |
| Phạm vi điều chỉnh áp suất | 0.5 bar...7 bar |
| Độ trễ áp suất tối đa | 0.4 bar |
| Lưu lượng định mức thông thường | 8500 l/min |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:--] |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ trung bình | -10 °C...60 °C |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 2390 g |
| Kiểu gắn | Lắp đặt đường dây với phụ kiện |
| Cổng nối khí nén 1 | G3/4 |
| Cổng nối khí nén 2 | G3/4 |
| Vật liệu vỏ | Kém đúc áp lực PC |