


Cáp đôi NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2

Số bộ phận: 2903567

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	EN 61076-2-101
Cấu trúc xây dựng	Bộ phân phối Y với cáp trên thiết bị hiện trường và phía điều khiển
Loại bộ phân phối	1 trên 2
Chức năng bổ sung	Kết nối cảm biến và bộ điều khiển với van điều khiển tỉ lệ áp suất
Tên cáp	không giá biển báo
trọng lượng sản phẩm	377 g
Cổng nối điện 1, chức năng	Phía thiết bị hiện trường
Cổng nối điện 1, thiết kế	tròn
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Ổ cắm
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp	thẳng
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	8
Cổng nối điện 1, cực/dây điện được dùng	6
Cổng nối điện 1, kiểu gắn	Khóa vít
Cổng nối điện 2, chức năng	Phía điều khiển
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối	Cáp
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối	đầu mở
Cổng nối điện 2, số cực/dây	5
Cổng nối điện 2, cực/dây điện được dùng	5
Cổng nối điện 3, chức năng	Phía thiết bị hiện trường
Cổng nối điện 3, kiểu kết nối	Cáp
Cổng nối điện 3, công nghệ kết nối	đầu mở
Cổng nối điện 3, số chân cắm/dây	3
Cổng nối điện 3, cực/dây điện được dùng	3
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Dải điện áp hoạt động AC	0 V...30 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C	2 A
Độ chịu điện áp xung	0.8 kV
Chiều dài cáp 1	5 m
Chiều dài cáp 2	5 m
Đường kính cáp 1	5.3 mm

Đặc tính	Giá trị
Đường kính cáp 2	4.5 mm
Cấu tạo cáp	3 x 0,25 mm ² 5 x ,25 mm ² được che chắn
Mặt cắt danh định của dây dẫn	0.25 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Lưu ý về mức độ bảo vệ	ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...80 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt	-5 °C...80 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
mức độ ô nhiễm	3
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ bọc cáp	TPE-U(PUR)
Màu vỏ cáp	màu đen
Vật liệu vỏ	TPE-U(PUR)
nhà màu	màu đen
Vật liệu khóa vít	Đồng thau, mạ niken
Vật liệu của phốt	FPM
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng thau, mạ vàng
Vật liệu vỏ cách điện	PVC