


# Giác hút chân không ESS-40-GT-G1/4

Số bộ phận: 525975

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                            | Giá trị                                       |
|-------------------------------------|---|
| Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ     | 5.5 mm  |
| Bán kính phôi tối thiểu             | 35 mm   |
| Chiều rộng định mức                 | 2.5 mm  |
| đường kính cốc hút                  | 40 mm   |
| Thể tích cốc hút                    | 5.4 cm <sup>3</sup>                           |
| Vị trí lắp đặt                      | bất kì  |
| Hình dạng giác hút                  | tròn sâu                                      |
| Áp suất vận hành                    | -0.95 bar...0 bar                             |
| Áp suất vận hành định mức           | -0.7 bar                                      |
| Môi chất vận hành                   | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Lớp chống ăn mòn KBK                | 2 - bị ăn mòn vừa phải                        |
| Tuân thủ LABS                       | VDMA24364-A1-L                                |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh      | -10 °C...80 °C                                |
| Lực giữ ở áp suất vận hành định mức | 64 N  |
| Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức | 20 N  |
| trọng lượng sản phẩm                | 16 g  |
| Kiểu gắn                            | Qua cổng nối chân không                       |
| Giác hút chân không                 | G1/4  |
| Màu sắc                             | nâu đỏ  |
| Độ cứng Shore                       | 72 +/- 5                                      |
| Vật liệu ngỗng vận vít              | Hợp kim nhôm rèn                              |
| Ghi chú vật liệu                    | Tuân thủ RoHS                                 |
| Vật liệu giác hút                   | Vulkollan                                     |