

Bộ lọc carbon MS4N-LFX

Số bộ phận: 527700

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--|---|
| Kích thước | 4 |
| Dòng | MS |
| Vị trí lắp đặt | đọc +/- 5° |
| Cổng xả nước ngưng tụ | hoàn toàn tự động xoay thủ công bán tự động |
| Cấu trúc xây dựng | Bộ lọc than hoạt tính |
| Bảo vệ vỏ | Lồng bảo vệ bằng nhựa tích hợp như một vỏ kim loại |
| Áp suất vận hành | 0 bar...14 bar |
| Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí | 360 l/min |
| Giấy phép | c UL us - Recognized (OL) |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Khí trơ |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -10 °C...60 °C |
| Cấp độ sạch không khí tại đầu ra | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Nhiệt độ trung bình | 5 °C...30 °C |
| Hàm lượng dầu dư | 0.003 mg/m ³ |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| Kiểu gắn | tùy ý: Lắp đặt đường dây với phụ kiện |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu bộ lọc | Than hoạt tính |
| Vật liệu vỏ | Nhôm đúc áp lực |