



Van điện từ VMPA1-M1H-K-PI

Số bộ phận: 533347

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--|--|
| Chức năng van | 2x3 / 2 chiều, monostable, đóng |
| Kiểu vận hành | điện |
| Kích thước van | 10 mm |
| Lưu lượng định mức thông thường | 230 l/min |
| Điện áp vận hành | 24V DC |
| Áp suất vận hành | 0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar |
| Cấu trúc xây dựng | thanh trượt pít tông |
| Kiểu cài đặt lại | lò xo khí nén |
| Giấy phép | c UL us - Recognized (OL) |
| Mức độ bảo vệ | IP65 theo IEC 60529 |
| Nguyên lý bít | mềm |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Nút ghi đè | khớp quét |
| Kiểu điều khiển | điều khiển trước |
| Hướng dòng chảy | không thể đảo ngược |
| Xếp chồng | gối chông dương |
| Hiển thị trạng thái tín hiệu | có |
| Áp suất điều khiển | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Phù hợp với chân không | không |
| Dòng chảy danh định bình thường với QS-6 | 230 l/min |
| Thời gian chuyển mạch tắt | 20 ms |
| Thời gian chuyển mạch bật | 10 ms |
| Xung thử nghiệm dương tính tối đa với tín hiệu 0 | 400 μ s |
| Xung thử nghiệm âm tối đa với 1 tín hiệu | 200 μ s |
| Dao động điện áp cho phép | +/- 25 % |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Khả năng chống rung | Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6 |

| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| chống sốc | Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-5 và EN 60068-2-27 |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - Ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 °C...40 °C |
| Nhiệt độ trung bình | -5 °C...50 °C |
| Độ ẩm tương đối | tối đa 90 % ở 40 °C |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...50 °C |
| Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van | 0.25 Nm |
| trọng lượng sản phẩm | 56 g |
| Kiểu gắn | với lỗ xuyên |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu của phớt | NBR |
| Vật liệu vỏ | Nhôm đúc áp lực |