

Xylanh nhỏ gọn ADN-100-50-I-P-A

Số bộ phận: 536390

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Hành trình | 50 mm |
| Ø pít tông | 100 mm |
| Ren thanh pít tông | M12 |
| Đệm | Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Tuân theo tiêu chuẩn | ISO 21287 |
| Đầu thanh piston | Ren trong |
| Phát hiện vị trí | cho các công tắc gần |
| Các biến thể | thanh pít-tông một mặt |
| Áp suất vận hành | 0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar |
| Nguyên tắc vận hành | tắc động kép |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...80 °C |
| Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối | 2.5 J |
| Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), đồng hồi | 4524 N |
| Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng | 4712 N |
| Khối lượng di chuyển | 549 g |
| trọng lượng sản phẩm | 2063 g |
| Kiểu gắn | tùy ý: với lỗ xuyên với ren trong với phụ kiện |
| Cổng nối khí nén | G1/8 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vít cố vật liệu | Thép |
| Vật liệu phủ | Nhôm đúc áp lực, trắng |
| Vật liệu của phốt | TPE-U(PUR) |
| Vật liệu thanh piston | thép hợp kim |

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------|--------------------------------|
| Vật liệu vỏ xy lanh | Hợp kim nhôm rèn, anot hóa mịn |