



# Van điện từ VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1

Số bộ phận: 547179

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                              | Giá trị                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chức năng van                         | 5/2 đơn ổn định                                                                                    |
| Kiểu vận hành                         | điện                                                                                               |
| Kích thước van                        | 18 mm                                                                                              |
| Lưu lượng định mức thông thường       | 550 l/min                                                                                          |
| Cổng nối làm việc bằng khí nén        | Kích thước tấm kết nối 18 mm theo ISO 15407-1<br>Kích thước tấm kết nối 02 theo VDMA 24563<br>G1/8 |
| Điện áp vận hành                      | 110V AC                                                                                            |
| Áp suất vận hành                      | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar                                                                  |
| Cấu trúc xây dựng                     | thanh trượt pít tông                                                                               |
| Kiểu cài đặt lại                      | lò xo khí nén                                                                                      |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)   | theo chỉ thị điện áp thấp của EU                                                                   |
| Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo quy định UK cho EMV                                                                           |
| Mức độ bảo vệ                         | IP65<br>NEMA 4                                                                                     |
| Chiều rộng định mức                   | 5 mm                                                                                               |
| Chức năng khí xả                      | có thể điều tiết                                                                                   |
| Nguyên lý bít                         | mềm                                                                                                |
| Vị trí lắp đặt                        | bất kỳ                                                                                             |
| Tuân theo tiêu chuẩn                  | ISO 15407-1<br>VDMA 24563                                                                          |
| Nút ghi đè                            | quét                                                                                               |
| Kiểu điều khiển                       | điều khiển trước                                                                                   |
| kiểm soát cung cấp không khí          | trong                                                                                              |
| Hướng dòng chảy                       | không thể đảo ngược                                                                                |
| Xếp chồng                             | gối chồng dương                                                                                    |
| Hiển thị trạng thái tín hiệu          | Đèn LED                                                                                            |
| Áp suất điều khiển                    | 0.3 MPa...1 MPa<br>3 bar...10 bar                                                                  |
| Van lưu lượng                         | 750 l/min                                                                                          |
| Lưu lượng van trên tấm kết nối đơn    | 550 l/min                                                                                          |
| Van lưu lượng liên kết khí nén        | 550 l/min                                                                                          |

| Đặc tính                                    | Giá trị                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Thời gian chuyển mạch tắt                   | 19 ms                                                                                |
| Thời gian chuyển mạch bật                   | 21 ms                                                                                |
| Thời gian bật                               | 100%                                                                                 |
| Giá trị đặc trưng cuộn dây                  | 110 V AC: 50/60 Hz, nguồn khởi động 2,9 VA, nguồn giữ 2,1 VA                         |
| Dao động điện áp cho phép                   | -15 % / +10 %                                                                        |
| Môi chất vận hành                           | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                 |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển       | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)                        |
| Khả năng chống rung                         | Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6 |
| chống sốc                                   | Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-5 và EN 60068-2-27          |
| Lớp chống ăn mòn KBK                        | 0 - không ứng suất ăn mòn                                                            |
| Tuân thủ LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Nhiệt độ trung bình                         | -5 °C...50 °C                                                                        |
| Độ ẩm tương đối                             | 0 - 90 %                                                                             |
| Mức áp suất âm thanh                        | 85 dB(A)                                                                             |
| Môi chất kiểm soát                          | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh              | -5 °C...50 °C                                                                        |
| Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van | 1 Nm                                                                                 |
| trọng lượng sản phẩm                        | 127 g                                                                                |
| Cổng nối điện                               | Dạng C<br>với dây dẫn bảo vệ<br>theo DIN EN 175301-803                               |
| Kiểu gắn                                    | trên tấm kết nối                                                                     |
| Kết nối không khí điều khiển phụ 12         | Kích thước tấm kết nối 18 mm theo ISO 15407-1                                        |
| Kết nối không khí điều khiển phụ 14         | Kích thước tấm kết nối 18 mm theo ISO 15407-1                                        |
| Cổng nối kiểm soát khí thải 82/84           | được gom<br>không lấy theo tiêu chuẩn                                                |
| Cổng nối khí nén 1                          | Kích thước tấm kết nối 18 mm theo ISO 15407-1                                        |
| Cổng nối khí nén 2                          | Kích thước tấm kết nối 18 mm theo ISO 15407-1                                        |
| Cổng nối khí nén 3                          | Kích thước tấm kết nối 18 mm theo ISO 15407-1                                        |
| Cổng nối khí nén 4                          | Kích thước tấm kết nối 18 mm theo ISO 15407-1                                        |
| Cổng nối khí nén 5                          | Kích thước tấm kết nối 18 mm theo ISO 15407-1                                        |
| Giao diện điều khiển trước                  | theo ISO 15218                                                                       |
| Ghi chú vật liệu                            | Tuân thủ RoHS                                                                        |
| Vật liệu của phốt                           | HNBR<br>NBR                                                                          |
| Vật liệu vỏ                                 | Nhôm đúc áp lực                                                                      |
| Vật liệu vít                                | Thép<br>mạ kẽm                                                                       |