


Ống nhựa PUN-V0-6X2-GN-C

Số bộ phận: 561706

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	6 mm
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	24 mm
Ø trong	2 mm
Bán kính uốn tối thiểu	7 mm
Đặc tính ống	thích hợp cho máng xích
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Lưu ý về áp suất vận hành	Đối với các ứng dụng có tia hàn: tối đa 1 MPa ở 20 °C, tối đa 0,9 MPa ở 40 °C, tối đa 0,7 MPa ở 60 °C Nước: tối đa 0,6 MPa ở tối đa 50 °C
Giấy phép	TUV
Cơ quan cấp chứng chỉ	B 013277 0506 00
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước (chất lỏng, không có đá)
Kiểm tra độ cháy vật liệu	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-35 °C...60 °C
Lưu ý về nhiệt độ môi trường	sử dụng không áp lực lên đến 90 °C
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	0.032 kg/m
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 6 mm cho núm cắm bên trong Ø 2 mm
Màu sắc	màu xanh lá
Lưu ý về màu sắc	do chống cháy sai lệch so với màu tiêu chuẩn
Độ cứng Shore	D 54 +/-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	TPE-U(PU)