


Mô đun xử lý HSW-16-AP-AW

Số bộ phận: 562561

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình làm việc	20 mm...35 mm
Kích thước	16
Hành trình tuyến tính tối đa ở góc xoay 90 °	175/175 mm
Vị trí chờ hành trình Z tối đa	25 mm
Hành trình Z	80 mm...100 mm
Đệm	Bộ giảm chấn hai bên đường đặc tính mềm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng tuyến tính cộng với ổ trục quay Bộ truyền động xoay chuỗi chuyển động cường bức
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Áp suất vận hành	4 bar...8 bar
Thời gian chu kỳ tối thiểu	1 s
Độ chính xác lặp lại vị trí cuối	+/-0,02 mm
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Thời điểm tối đa Mx	2.5 Nm
Max. Moment My	2.5 Nm
Mô-men tối đa Mz	2.5 Nm
Tải trọng tối đa	1.5 kg
Lực quá trình cực đại theo phương Y	50 N
Lực lý thuyết ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	55 N
trọng lượng sản phẩm	5500 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên và vòng măng sông
Cổng nối khí nén vị trí chờ	M5
Cổng nối khí nén	M5
Vật liệu dờng	thép hợp kim cao
Vật liệu bộ phận áp suất lò xo	Thép hợp kim cao

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu tấm cơ sở	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu gá	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu thanh dẫn hướng chéo	Thép tôi luyện
Vật liệu cần xoay	Thép cứng đánh bóng
Vật liệu vách ngăn	Thép cứng cứng
Vật liệu ray cảm biến	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu cầu	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu vít điều chỉnh	thép hợp kim cao