

Ống nhựa PUN-H-1/4-BL-150-CB

Số bộ phận: 567948

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|--|
| Ø ngoài inch | 1/4 |
| bán kính uốn liên quan đến dòng chảy | 0,085 Feet |
| Bán kính uốn tối thiểu | 0,032 Feet |
| Lưu ý áp dụng | TPE-U Ether dựa trên |
| Đặc tính ống | thích hợp cho máng xích |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ | -14,4 psi...145 psi |
| Lưu ý về áp suất vận hành | Nước: áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ, xem sơ đồ, tối đa 0,3 MPa ở 0 - 60 °C |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước (chất lỏng, không có đá) |
| Kiểm tra độ cháy vật liệu | UL94 HB |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion | Các kim loại có hơn 1% đồng, kẽm hoặc niken không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bảng mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn dây |
| Loại phòng sạch | Phần tử được cài đặt tinh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1 |
| Phù hợp với thực phẩm | xem thông tin tài liệu bổ sung |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -31 °F...145 °F |
| Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài | oz/ft |
| Cổng nối khí nén | cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 1/4 " " |
| Màu sắc | màu xanh dương |
| Độ cứng Shore | D 52 +/-3 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu ống | TPE-U(PU) |