

Cáp kết nối NEBV-S1G44-K-5-N-LE44-S6

Số bộ phận: 575114

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	DIN 47100
Tên cáp	không giá biển báo
tần số kết nối	50
trọng lượng sản phẩm	830 g
Cổng nối điện 1, chức năng	Phía thiết bị hiện trường
Cổng nối điện 1, thiết kế	góc
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Ổ cắm
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp	thẳng
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	Sub-D
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	44
Cổng nối điện 1, cực/dây điện được dùng	44
Cổng nối điện 1, kiểu gắn	2x vít 4-40 UNC
Cổng nối điện 2, chức năng	Phía điều khiển
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối	Cáp
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối	đầu mở
Cổng nối điện 2, số cực/dây	44
Cổng nối điện 2, cực/dây điện được dùng	44
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C	0.86 A
Độ chịu điện áp xung	2.4 kV
Chống phân cực	có
Chiều dài cáp	5 m
Đặc điểm dây dẫn	Tiêu chuẩn
Dòng điều kiện kiểm tra	Điều kiện kiểm tra theo yêu cầu
Bán kính uốn, định tuyến cáp cố định	42 mm
Bán kính uốn, định tuyến cáp có thể di chuyển	126 mm
Đường kính cáp	10.2 mm
Dung sai đường kính cáp	± 0,3 mm
Cấu tạo cáp	44 x 0,14 mm ²
Mặt cắt danh định của dây dẫn	0.14 mm ²
Đầu dây	cắt cùn

Đặc tính	Giá trị
Mức độ bảo vệ	IP40
Lưu ý về mức độ bảo vệ	ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-35 °C...80 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt	-5 °C...80 °C
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...75 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
mức độ ô nhiễm	2
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Vật liệu vỏ bọc cáp	PVC
Màu vỏ cáp	xám
Vật liệu vỏ	PC gia cố
nhà màu	màu đen
Vật liệu vít	Đồng thau, mạ niken
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng đỏ mạ vàng
Vật liệu vỏ cách điện	PVC