

Đế nguồn cấp VABF-S1-1-P1A12-G12

Số bộ phận: 8037653

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------------|---|
| Chiều rộng lắp đặt | 44 mm |
| Chức năng khí xả | thông qua tấm tiết lưu |
| Dựa trên tiêu chuẩn | ISO 5599-1 |
| Số lượng tối đa vị trí van | 1 |
| Áp suất vận hành | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| Phù hợp với chân không | có |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo chỉ thị điện áp thấp của EU |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 0 - không ứng suất ăn mòn |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 °C...60 °C |
| Nhiệt độ trung bình | -10 °C...50 °C |
| Môi chất kiểm soát | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...50 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 650 g |
| Cổng nối khí nén 1 | G1/2 |
| Cổng nối khí nén 3 | G1/2 |
| Cổng nối khí nén 5 | G1/2 |
| Tấm xả vật liệu | PA |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu đế nguồn cấp | Nhôm đúc áp lực |