

# Ống nhựa PUN-H-8X1,25-TBL-400

Số bộ phận: 8048692

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính  | Giá trị  |
|---|--|
| Ø ngoài   | 8 mm   |
| bán kính uốn liên quan đến dòng chảy            | 37 mm  |
| Ø trong   | 5.7 mm   |
| Bán kính uốn tối thiểu                          | 21 mm  |
| Lưu ý áp dụng                                   | TPE-U Ether dựa trên   |
| Đặc tính ống                                    | thích hợp cho máng xích  |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi  |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ         | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Lưu ý về áp suất vận hành                       | Nước: áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ, xem sơ đồ, tối đa 0,3 MPa ở 0 - 60 °C   |
| Giấy phép                                       | TÜV  |
| Cơ quan cấp chứng chỉ                           | B 013277 0506 00   |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Nước (chất lỏng, không có đá)  |
| Kiểm tra độ cháy vật liệu                       | UL94 HB  |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B2-L   |
| Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion             | Các kim loại có hơn 1% đồng, kẽm hoặc niken không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bảng mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn dây |
| Loại phòng sạch                                 | Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1   |
| Phù hợp với thực phẩm                           | xem thông tin tài liệu bổ sung   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -35 °C...60 °C   |
| Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài             | 0.0287 kg/m  |
| Cổng nối khí nén                                | cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 8 mm<br>đối với núm cắm bên trong Ø 6 mm với đai ốc ren   |
| Màu sắc   | màu xanh lam mờ  |
| Độ cứng Shore                                   | D 52 +/-3  |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS  |
| Vật liệu ống                                    | TPE-U(PU)  |