

# Đầu nối ren khí NPQE-D-G38F-Q12-P5

Số bộ phận: 8112998

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính  | Giá trị  |
|---|--|
| Kích thước                                      | Tiêu chuẩn   |
| Chiều rộng định mức                             | 10 mm  |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kỳ   |
| Thiết kế  | dạng thẳng   |
| Kích cỡ gói                                     | 5  |
| Cấu trúc xây dựng                               | Nguyên tắc đẩy-kéo   |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                               |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu  |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp   |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364 Vùng III   |
| Loại phòng sạch                                 | Loại 4 theo ISO 14644-1  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -5 °C...60 °C  |
| trọng lượng sản phẩm                            | 40.93 g  |
| Kiểu gắn  | Ổ cắm lục giác ngoài SW21  |
| Cổng nối khí nén 1                              | Ren trong G3/8   |
| Cổng nối khí nén 2                              | đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm                                      |
| Màu vòng nhà                                    | màu xanh dương   |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS  |
| Vật liệu vỏ                                     | Đồng thau, mạ niken  |
| Vật liệu vòng nhà                               | POM  |
| Vật liệu vòng đệm kín ống mềm                   | NBR  |
| Đoạn kẹp ống vật liệu                           | Thép không gỉ  |