

# Ống nhựa PUN-H-F-14X2-SW

Số bộ phận: 8153418

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính  | Giá trị  |
|---|--|
| Ø ngoài   | 14 mm  |
| bán kính uốn liên quan đến dòng chảy            | 78 mm  |
| Ø trong   | 9.8 mm   |
| Bán kính uốn tối thiểu                          | 38 mm  |
| Lưu ý áp dụng                                   | Ống không in nhãn<br>TPE-U Ether dựa trên  |
| Đặc tính ống                                    | thích hợp cho máng xích  |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                    |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ         | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                    |
| Lưu ý về áp suất vận hành                       | Nước: áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ, xem sơ đồ, tối đa 0,3 MPa ở 0 - 60 °C |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Nước (chất lỏng, không có đá)                |
| Kiểm tra độ cháy vật liệu                       | UL94 HB  |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B2-L   |
| Loại phòng sạch                                 | Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1               |
| Phù hợp với thực phẩm                           | xem tuyên bố về sự phù hợp   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -35 °C...60 °C   |
| Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài             | 0.0911 kg/m  |
| Cổng nối khí nén                                | cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 14 mm   |
| Màu sắc   | màu đen  |
| Độ cứng Shore                                   | D 52 +/-3  |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS  |
| Vật liệu ống                                    | TPE-U(PU)  |