

Ống nhựa PUN-H-SF-14X2,7-SW

Số bộ phận: 8167908

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|--|
| Ø ngoài | 14 mm |
| bán kính uốn liên quan đến dòng chảy | 60 mm |
| Ø trong | 8.6 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu | 26 mm |
| Lưu ý áp dụng | TPE-U Ether dựa trên |
| Đặc tính ống | thích hợp cho máng xích |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ | -0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 psi...188.5 psi |
| Lưu ý về áp suất vận hành | Nước: áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ, xem sơ đồ, tối đa 0,7 MPa ở 0 - 60 °C |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước (chất lỏng, không có đá) |
| Kiểm tra độ cháy vật liệu | UL94 HB |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Loại phòng sạch | Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1 |
| Phù hợp với thực phẩm | xem thông tin tài liệu bổ sung |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -35 °C...80 °C |
| Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài | 0.118 kg/m |
| Cổng nối khí nén | cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 14 mm |
| Màu sắc | màu đen |
| Độ cứng Shore | D 54 +/-3 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu ống | TPE-U(PU) |