



Van điện từ VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1H2L-F1A

Số bộ phận: 8173205

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--|---------------------------------------|
| Chức năng van | 2x3 / 2 chiều, monostable, đóng |
| Kiểu vận hành | điện |
| Kích thước van | 14 mm |
| Lưu lượng định mức thông thường | 570 l/min |
| Cổng nối làm việc bằng khí nén | G1/8 |
| Điện áp vận hành | 24V DC |
| Áp suất vận hành | 0.15 MPa...0.7 MPa 1.5 bar...7 bar |
| Cấu trúc xây dựng | Con trượt pít tông với vòng phốt |
| Kiểu cài đặt lại | lò xo khí nén |
| Giấy phép | c UL us - Recognized (OL) |
| Cơ quan cấp chứng chỉ | UL MH19482 |
| Mức độ bảo vệ | IP40 |
| Chức năng khí xả | có thể điều tiết |
| Nguyên lý bít | mềm |
| Vị trí lắp đặt | bất kỳ |
| Nút ghi đè | khớp quét |
| Kiểu điều khiển | điều khiển trước |
| kiểm soát cung cấp không khí | trong |
| Hướng dòng chảy | không thể đảo ngược |
| Xếp chồng | gối chồng dương |
| Hiện thị trạng thái tín hiệu | Đèn LED |
| Tần số chuyển mạch tối đa | 2 Hz |
| Thời gian chuyển mạch tắt | 20 ms |
| Thời gian chuyển mạch bật | 13 ms |
| Thời gian bật | 100% |
| Xung thử nghiệm dương tính tối đa với tín hiệu 0 | 1600 μ s |
| Xung thử nghiệm âm tối đa với 1 tín hiệu | 3000 μ s |
| Giá trị đặc trưng cuộn dây | 24 V DC: 0,8 W |
| Dao động điện áp cho phép | +/- 10 % |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------------|--|
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Khả năng chống rung | Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 1 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6 |
| chống sốc | Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 1 theo FN 942017-5 và EN 60068-2-27 |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 0 - không ứng suất ăn mòn |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion | Các kim loại có hơn 1% đồng, kẽm hoặc niken không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bảng mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn dây |
| Loại phòng sạch | Loại 6 theo ISO 14644-1 |
| Nhiệt độ trung bình | -5 °C...50 °C |
| Môi chất kiểm soát | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...50 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 75 g |
| Cổng nối điện | 2 chân Sơ đồ kết nối H, cổng nối ngang Phích cắm |
| Kiểu gắn | tùy ý: Trên ray gắn van cụm với lỗ xuyên |
| Cổng nối khí nén 2 | G1/8 |
| Cổng nối khí nén 4 | G1/8 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu của phớt | HNBR NBR |
| Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm rèn |