

Cartridges QSP, Quick Star

Datenblatt

Cartridge QSP18

Werkstoff:

- Gehäuse: Polybutylenterephthalat
- Lösering: Polyacetal
- Schlauchdichtung: Nitrilkautschuk
- Schlauchklemmsegment: hochlegierter Stahl rostfrei

 – Umgebungstemperatur
–10 ... +80 °C


 – Temperaturabhängiger Betriebsdruck
–0,95 ... +14 bar

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform


Zulassung:
Germanischer Lloyd




QSP18-4



QSP18-6 / QSP18-8



QSP18-10



Abmessungen und Bestellangaben										
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	H1	H2	H3	KBK ¹⁾	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ²⁾
4	2,3	17,7	13,6	7,75	11,6	1	2,8	130 839	QSP18-4	10
6	3,8	17,7	13,7	7,75	11,9	1	3	130 840	QSP18-6	10
8	5,5	17,7	20,7	7,75	18,2	1	5,4	130 841	QSP18-8	10
10	6,7	17,7	24,5	7,75	20,2	1	8,1	130 842	QSP18-10	10

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

2) Packungseinheit in Stück.

Cartridges QSP, Quick Star

Datenblatt

FESTO

Cartridge QSPL18

-  - Umgebungstemperatur
-10 ... +80 °C


Werkstoff:

- Gehäuse: Polybutylenterephthalat
- Lösering: Polyacetal
- Schlauchdichtung: Nitrilkautschuk
- Schlauchklemmsegment: hochlegierter Stahl rostfrei

-  - Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95 ... +14 bar

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform

Zulassung:
Germanischer Lloyd



Abmessungen und Bestellangaben												
Schlauch-Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	KBK ¹⁾	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ²⁾
4	2,3	17,7	9	15,3	7,75	19,4	11,6	1	3,2	130 843	QSPL18-4	10
6	3,6	17,7	11	16,3	7,75	20,3	11,9	1	3,9	130 844	QSPL18-6	10
8	5,2	17,7	15	18,3	7,75	27,2	18,2	1	7,5	130 845	QSPL18-8	10

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.
- 2) Packungseinheit in Stück.

Cartridge QSPLL18

-  - Umgebungstemperatur
-10 ... +80 °C


Werkstoff:

- Gehäuse: Polybutylenterephthalat
- Lösering: Polyacetal
- Schlauchdichtung: Nitrilkautschuk
- Schlauchklemmsegment: hochlegierter Stahl rostfrei

-  - Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95 ... +14 bar

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform

Zulassung:
Germanischer Lloyd



Abmessungen und Bestellangaben												
Schlauch-Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	KBK ¹⁾	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ²⁾
4	2,3	17,7	9	25,3	7,75	19,4	11,6	1	3,5	130 846	QSPLL18-4	10
6	3,6	17,7	11	38,3	7,75	20,3	11,9	1	4,3	130 847	QSPLL18-6	10
8	5,2	17,7	15	34,3	7,75	27,2	18,2	1	8,1	130 848	QSPLL18-8	10

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.
- 2) Packungseinheit in Stück.