

Balgzylinder EB

FESTO



Balgzylinder EB

Merkmale, Lieferübersicht und Typenschlüssel


Merkmale

- Geeignet für den Einsatz unter rauen, staubigen Umgebungsbedingungen
 - Einsetzbar unter Wasser
 - Robuste Bauweise
 - Großer Kraftbereich von 2 ... 50 kN
 - Geringe Einbauhöhe
 - Kein Stick-Slip-Effekt
 - Wartungsfrei
- Balgzylinder sind sowohl Antriebs- als auch Luftfederelemente. Durch Be- und Entlüften wirken die Balgzylinder als Antriebselement. Mit zunehmendem Hub wird die erzeugte Kraft abhängig von der Einschnürung des Balgs geringer. Werden Balgzylinder mit einem permanenten Druck beaufschlagt, wirken sie als Dämpfungselement. Der einfache Aufbau besteht aus zwei Metallplatten mit einem einrollierten Gummibalgs. Es gibt keine Dichtungselemente und mechanisch bewegte Teile. Balgzylinder sind einfachwirkende Antriebe, die keine Rückstellfeder benötigen, da die Rückstellung durch äußere Krafteinwirkung erfolgt.

Lieferübersicht

Funktion	Ausführung	Typ	Baugröße	Hub [mm]
Einfachwirkend	Faltenbalg			
		EB Einfalten-Balgzylinder	145	60
			165	65
			215	80
			250	85
			325	95
			385	115
		EB Zweifalten-Balgzylinder	145	100
			165	125
			215	155
			250	185
			325	215
			385	230

Typenschlüssel



Balgzylinder EB

Datenblatt

FESTO

Funktion



-  Durchmesser
145 ... 385 mm
-  Hublänge
60 ... 230 mm



Allgemeine Technische Daten						
Baugröße	145	165	215	250	325	385
Pneumatischer Anschluss	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{3}{4}$	G $\frac{3}{4}$	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$
Funktionsweise	einfachwirkend					
Konstruktiver Aufbau	Faltenbalg					
Befestigungsart	mit Innengewinde					
Einbaulage	beliebig					

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [---:--]
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Betriebsdruck [bar]	0 ... 8
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ... +70
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Kräfte [N]						
Baugröße	145	165	215	250	325	385
Einfalten-Balgzylinder						
Kraft-Hubverlauf	→ 4		→ 5			
Rückstellkraft	200				300	
Zweifalten-Balgzylinder						
Kraft-Hubverlauf	→ 6		→ 7			
Rückstellkraft	200				300	

-  Hinweis
- Balgzylinder dürfen nur gegen ein Werkstück gefahren werden oder müssen an den Endpunkten des Hubes mit Hubbegrenzungsanschlüssen versehen sein, da sonst die Belastung der Balgwand zu groß wird
 - Um den Balgzylinder auf die Minimalhöhe zusammenzudrücken, wird eine Rückstellkraft benötigt. Diese ergibt sich in den meisten Anwendungsfällen durch die aufliegende Gewichtskraft
 - Zur Aufnahme von Kräften muss die gesamte Auflagefläche der oberen und unteren Platte genutzt werden
 - Vor dem Ausbau müssen Balgzylinder entlüftet werden
 - Balgzylinder dürfen während des Betriebes an der Balgwand nicht mit anderen Teilen in Berührung kommen

Balgzylinder EB


Datenblatt

FESTO

Gewichte [g]						
Baugröße	145	165	215	250	325	385
Einfalten-Balgzylinder	900	1 200	2 000	2 300	4 100	5 800
Zweifalten-Balgzylinder	1 100	1 500	2 300	3 000	4 800	6 900

Werkstoffe

Funktionsschnitt




Balgzylinder		
1	Gehäuse	Stahl, verzinkt
2	Balg	Gummi
-	Werkstoffhinweis	Kupfer-, PTFE- und silikonefrei
-		RoHS-konform

Schubkraft F und Balgvolumen V in Abhängigkeit der minimalen Einbauhöhe H2 + Hublänge

Das Diagramm zeigt die Veränderung der Schubkraft F bei verschiedenen Arbeitsdrücken und die Veränderung des Balgvolumens V, jeweils in Abhängigkeit


der Hublänge. Um die vollen angegebene Kräfte zu erreichen, ist unbedingt die minimale Einbauhöhe H2 zu beachten.




H1 Empfohlene Betriebs-
höhe für Dämpfungs-
anwendung bei 6 bar
H2 Minimale Einbauhöhe
H3 Maximale aus-
gefahrene Höhe

Einfalten-Balgzylinder

EB-145-60



EB-165-65



+ zuzüglich Hublänge

—	Volumen	3 bar	----	6 bar
-----	1 bar	-----	4 bar	-.-.-.-	7 bar
-----	2 bar	-----	5 bar	-----	8 bar


Balgzylinder EB

Datenblatt


FESTO

Einfalten-Balgzylinder


EB-215-80




EB-250-85



EB-325-95



EB-385-115



+ zuzüglich Hublänge

- | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|
| — | Volumen | - - - - - | 3 bar | - - - - - | 6 bar |
| - - - - - | 1 bar | - - - - - | 4 bar | - - - - - | 7 bar |
| - - - - - | 2 bar | - - - - - | 5 bar | - - - - - | 8 bar |


Balgzylinder EB

Datenblatt

Schubkraft F und Balgvolumen V in Abhängigkeit von der minimalen Einbauhöhe H2 + Hublänge

Das Diagramm zeigt die Veränderung der Schubkraft F bei verschiedenen Arbeitsdrücken und die Veränderung des Balgvolumens V, jeweils in Abhängigkeit


der Hublänge. Um die vollen angegebenen Kräfte zu erreichen, ist unbedingt die minimale Einbauhöhe H2 zu beachten.




- H1 Empfohlene Betriebs-
höhe für Dämpfungsan-
wendung bei 6 bar
- H2 Minimale Einbauhöhe
- H3 Maximale aus-
gefahrenere Höhe

Zweifalten-Balgzylinder

EB-145-100



EB-165-125



+ zuzüglich Hublänge

- | | | | | | |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| ————— | Volumen | ----- | 3 bar | ----- | 6 bar |
| ----- | 1 bar | ----- | 4 bar | ----- | 7 bar |
| ----- | 2 bar | ----- | 5 bar | ----- | 8 bar |


Balgzylinder EB

Datenblatt


FESTO

Zweifalten-Balgzylinder


EB-215-155




EB-250-185




EB-325-215



EB-385-230



+ zuzüglich Hublänge




Balgzylinder EB

Datenblatt



FESTO

Abmessungen – Einfalten-Balgzylinder

Download CAD-Daten → www.festo.com



Maximaler Versatz zwischen den Befestigungsflächen



- Hinweis

Balgzylinder können ihren Hub entlang einer Kreisbahn ausführen, hierbei darf der angegebene Kippwinkel α nicht überschritten werden. Bei der Auslegung ist zu beachten, dass an keiner Stelle

die minimale Höhe H2 unterschritten und die maximale Höhe H3 überschritten werden darf. Für die Berechnung der Hubkraft ist die Höhe in Plattenmitte X maßgebend.

Balgzylinder EB

Datenblatt

FESTO

Typ	B1 ±0,2	D1 ∅ max.	D2 ∅	D3 ∅	EE	F1 ±0,2	H1	H2 min.	H3 max.	s _{max}	Kippwinkel α max.
EB-145-60	20	145	160	90	G $\frac{1}{8}$	–	90	50	110	10	20°
EB-165-65	44,5	165	180	108	G $\frac{1}{4}$	0	90	51	115	10	20°
EB-215-80	70	215	230	141	G $\frac{3}{4}$	0	110	50	135	10	20°
EB-250-85	89	250	265	161	G $\frac{3}{4}$	38,1	110	51	140	10	20°
EB-325-95	157,5	325	340	228	G $\frac{1}{4}$	73	130	51	150	10	15°
EB-385-115	158,8	385	400	287	G $\frac{1}{4}$	79,4	145	51	175	10	15°


Bestellangaben – Einfalten-Balgzylinder			
Baugröße	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ
145	60	36 486	EB-145-60
165	65	36 487	EB-165-65
215	80	36 488	EB-215-80
250	85	36 489	EB-250-85
325	95	193 788	EB-325-95
385	115	193 789	EB-385-115

Balgzylinder EB

Datenblatt



Abmessungen – Zweifalten-Balgzylinder

Download CAD-Daten → www.festo.com



- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 Befestigungsgewinde | 4 Lieferzustand |
| 2 Druckluftanschluss | 5 Minimale Einbauhöhe |
| 3 Erforderlicher Einbauräum | 6 Maximale ausgefahrene Höhe |

Maximaler Versatz zwischen den Befestigungsflächen



 Hinweis

Balgzylinder können ihren Hub entlang einer Kreisbahn ausführen, hierbei darf der angegebene Kippwinkel α nicht überschritten werden. Bei der Auslegung ist zu beachten, dass an keiner Stelle

die minimale Höhe H2 unterschritten und die maximale Höhe H3 überschritten werden darf. Für die Berechnung der Hubkraft ist die Höhe in Plattenmitte X maßgebend.

Balgzylinder EB

Datenblatt

FESTO

Typ	B1 ±0,2	D1 ∅ max.	D2 ∅	D3 ∅	EE	F1 ±0,2	H1	H2 min.	H3 max.	s _{max}	Kippwinkel α max.
EB-145-100	20	145	160	90	G $\frac{1}{8}$	-	160	70	170	20	30°
EB-165-125	44,5	165	180	108	G $\frac{1}{4}$	0	175	72	200	20	30°
EB-215-155	70	215	230	141	G $\frac{3}{4}$	0	190	75	230	20	30°
EB-250-185	89	250	265	161	G $\frac{3}{4}$	38,1	210	75	275	20	25°
EB-325-215	157,5	325	340	228	G $\frac{1}{4}$	73	240	75	305	20	20°
EB-385-230	158,8	385	400	287	G $\frac{1}{4}$	79,4	250	77	310	20	20°

Bestellangaben – Zweifalten-Balgzylinder			
Baugröße	Hub [mm]	Teile-Nr.	Typ
145	100	36 490	EB-145-100
165	125	36 491	EB-165-125
215	155	36 492	EB-215-155
250	185	36 493	EB-250-185
325	215	193 790	EB-325-215
385	230	193 791	EB-385-230