

Cartucho filtrante MS-LFP

FESTO



Referencias de pedido

Referencias de pedido – Cartuchos filtrantes						
	Grado de filtración	Material del filtro	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	5 µm	PE	2 - riesgo de corrosión moderado	VDMA24364-B1/B2-L	★ 534499	MS6-LFP-C
					570309	MS9-LFP-C
					★ 534501	MS4-LFP-C
					8129063	MS6-LFP1-C
					8129064	MS4-LFP1-C
					537143	MS12-LFP-C
	40 µm	PE	2 - riesgo de corrosión moderado	VDMA24364-B1/B2-L	8129061	MS6-LFP1-E
					8129062	MS4-LFP1-E
					★ 534500	MS6-LFP-E
					★ 534502	MS4-LFP-E
					570310	MS9-LFP-E
					537144	MS12-LFP-E

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Referencias de pedido – Cartucho de filtro micrónico						
	Grado de filtración ¹⁾	Material del filtro	Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	1 µm	—	—	VDMA24364-B1/B2-L	532910	MS6-LFM-B
		Fibra de borosilicato	2 - riesgo de corrosión moderado		★ 162677	MS4/D-MINI-LFM-B
					537145	MS12-LFM-B
					552945	MS9-LFM-B-HF
					553037	MS9-LFM-B
					547923	MS6-LFM-BI
					552092	MS6-LFM-B-HF

1) ...-HF: Gran caudal; ...-BI: Ámbito de aplicación HP, indicado para aire de barrido y de sellado

2) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Referencias de pedido – Cartuchos microfiltrantes						
	Grado de filtración ¹⁾	Material del filtro	Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	0,01 µm 0,01 µm	–	–	VDMA24364-B1/ B2-L	★ 162674	MS4/D-MINI-LFM-A
		Fibra de borosilicato	2 - riesgo de corrosión moderado		532909	MS6-LFM-A
					547922	MS6-LFM-AI
					553036	MS9-LFM-A
					537146	MS12-LFM-A
					552944	MS9-LFM-A-HF
					552093	MS6-LFM-A-HF

1) ...-HF: Gran caudal; ...-AI: Ámbito de aplicación HP, indicado para aire de barrido y de sellado

2) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Cartuchos filtrantes de carbón activo						
	Grado de filtración ¹⁾	Material del filtro	Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	–	Carbón activo	– 2 - riesgo de corrosión moderado	VDMA24364-B1/ B2-L	532912	MS4/D-MINI-LFX
					532911	MS6-LFX
					552946	MS9-LFX
					547925	MS6-LFX-AKI
					537147	MS12-LFX
					552094	MS6-LFX-HF

1) ...-HF: Gran caudal; ...-AKI: Ámbito de aplicación HP, indicado para aire de barrido y de sellado

2) Más información en www.festo.com/x/topic/crc