

Направляващо задвижване DFM-100-25-P-A-GF

Номер на част: 170892

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Разстояние между центъра на тежестта на полезния товар и планката xs	125 mm
Ход	25 mm
Ø на буталото	100 mm
Режим на работа на задвижващия механизъм	Носач
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Водачи	Направляваща плъзгаща
Конструктивна структура	Водачи
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	0.05 MPa...1 MPa 0.5 бар...10 бар
Макс. скорост	0.4 m/s
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Ударна енергия в крайните положения	1 Nm
Макс. сила Fy	3640 Б
Макс. сила Fy, статична	3640 Б
Макс. сила Fz	3640 Б
Макс. сила Fz, статична	3640 Б
Макс. момент Mx	342.2 Nm
Макс. момент Mx статичен	342.2 Nm
Макс. момент My	111 Nm
Мах. момент My, статичен	111 Nm
Макс. момент Mz	111 Nm
Макс. момент Mz статичен	111 Nm

Характеристика	Стойност
Максимално допустимо натоварване от моменти Мх в зависимост от хода	76.99 Nm
Макс. полезен товар в зависимост от хода при определено разстояние xs	452 Б
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), обратен ход	4418 Б
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), ход напред	4712 Б
Движеща се маса	6301 g
Тегло на продукта	11000 g
Алтернативни връзки	вж. чертежа на продукта
Пневматична връзка	G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема