


Адресен кабел KASI-ADR

Номер на част: 18960

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Протокол	AS интерфейс
Конструктивна структура	T-разклонител с кабел от двете страни
Вид разклонител	2 на 1
Допълнителни функции	Свързване на устройството за програмиране към компонент на AS интерфейс чрез AS-I плосък кабел.
Означение проводник	без носач за табелки
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	ъглов
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	AS интерфейс
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	с включване
Електрическо присъединяване 2, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 2, вид закрепване	с включване
Електрическо присъединяване 3, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 3, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 3, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 3, кабелен извод	ъглов
Електрическо присъединяване 3, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 3, брой полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 3, заети полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 3, вид закрепване	включване
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...48 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...48 V

Характеристика	Стойност
Допустим ток при 40°C	3 A
Устойчивост на импулсно напрежение	0.5 kV
Дължина на кабела 1	2.4 m
Дължина на кабела 2	0.1 m
Характеристики на проводника	Стандартно
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Структура на кабела	2 x 1,5 mm ²
Номинално сечение на проводника	1.5 mm ²
Клас защита	IP20
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 °C...85 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-25 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	2
Материал на кабелната обвивка	Смес от гума
Цвят на кабелната обвивка	жълт
Цвят на тялото	черен