

Bus-възел CPX-FB36

Номер на част: 1912451

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Протокол	EtherNet/IP Modbus® TCP
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Тегло на продукта	125 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65 IP67
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Светодиоден индикатор, специфичен за продукта	M: Modify, параметризиране PL: захранване с товар PS: Захранване на електрониката, захранване на сензори SF: Системна грешка
Светодиоден индикатор, специфичен за bus	MS: Състояние на модула NS: Състояние на мрежата TP1: мрежа активна порт 1 TP2: мрежа активна порт 2
Специфична за устройството диагностика	Диагностика, насочена към каналите и модулите Ниско напрежение модули Диагностична памет
Контролни елементи	DIL превключвател
Bus-интерфейс	2x куплунг, M12x1, 4-полюсен, D-кодиран
Максимален обем адреси входове	64 байт
Максимален обем адреси изходи	64 байт
Параметризация	Поведение при диагностика Failsafe реакция Приемане на данни на канали Поведение в режим Idlemode Настройка на сигнала Параметри на системата
Бодова скорост	10/100 Mbit/s

Характеристика	Стойност
Поддръжка на конфигурацията	EDS файл L5K-експорт с CPX-FMT
Допълнителни функции	Ацикличен достъп до данни чрез "Explicit Message" Ацикличен достъп до данни чрез Ethernet EtherNet/IP Quickconnect задаване на IP адрес чрез DHCP, превключвател DIL или контролен панел Integrated Switch Свързана с канала диагностика чрез Feldbus Кръгова конфигурация (DLR) Start-up параметризиране в обикновен текст чрез Feldbus Възможност за изобразяване на състоянието на системата чрез процесни данни
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	Тип. 100 mA