


Bus-възел STEU-CP

Номер на част: 2149714

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Протокол	CPI-B
Размери Ш x Д x В	40 mm x 91 mm x 50 mm
Размер на растерната решетка	40 mm
Начин на закрепване	върху електрическо свързване на електрическа клемна плоча
Тегло на продукта	105 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65 IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние неизползваните връзки са затворени
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Маркировка KC	KC-EMV
Одобрение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID
Светодиоден индикатор, специфичен за продукта	PS: Работно напрежение захранване на електрониката и на товара X1: Състояние на системата модул на I-Port 1 X2: Състояние на системата модул на I-Port 2
Светодиоден индикатор, специфичен за bus	RUN: Комуникация ОК
Диагностика	Грешка в комуникацията Диагностика на системата Ниско напрежение
Контролни елементи	DIL превключвател
Bus-интерфейс, вид	CP инсталационна система

Характеристика	Стойност
Bus-интерфейс, протокол	CPI-B
Bus-интерфейс, вид свързване	Щекер
Bus-интерфейс, технология на присъединяване	M9x0,5
Bus-интерфейс, брой полюси/жила	5
Bus-интерфейс, скорост на предаване на данни	1000 kbit/s
Bus-интерфейс 2, функция	Bus-връзка, продължаваща Захранване
Bus-интерфейс 2, вид свързване	Куплунг
Bus-интерфейс 2, технология на присъединяване	M9x0,5
Bus-интерфейс 2, брой полюси/жила	5
Максимален обем адреси входове	4 байт
Максимален обем адреси изходи	4 байт
Параметризация	Поведение при диагностика Failsafe реакция
Вътрешно време на цикъла	2 ms на 2 Byte полезни данни
Поддръжка на конфигурацията	Няма
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Макс. захранване	3.4 A
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	По принцип 50 mA
Създаване на мост при прекъсване на мрежата	10 msec