

Bus-възел CPX-FB40

Номер на част: 2474896

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Протокол	Ethernet PowerLink V2
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Тегло на продукта	125 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65 IP67
Клас на устойчивост на корозия KVK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Светодиоден индикатор, специфичен за продукта	M: Modify, параметризиране PL: захранване с товар PS: Захранване на електрониката, захранване на сензори SF: Системна грешка
Светодиоден индикатор, специфичен за bus	BE: Powerlink Error BS: Powerlink състояние L/A1: Link/Activity Port 1 L/A2: Link/Activity Port 2
Специфична за устройството диагностика	Диагностика, насочена към каналите и модулите Ниско напрежение модули Диагностична памет
Контролни елементи	DIL превключвател
Bus-интерфейс	2x куплунг, M12x1, 4-полюсен, D-кодиран
Максимален обем адреси входове	64 байт
Максимален обем адреси изходи	64 байт
Параметризация	Поведение при диагностика Failsafe реакция Приемане на данни на канали Настройка на сигнала Параметри на системата
Бодова скорост	100 Mbit/s
Поддръжка на конфигурацията	XDC файл XDD файл

Характеристика	Стойност
Допълнителни функции	Ацикличен достъп до данни чрез "SDO" Ацикличен достъп до данни чрез Ethernet задаване на IP адрес чрез DHCP, превключвател DIL или контролен панел Integrated Hub Свързана с канала диагностика чрез Feldbus Start-up параметризиране в обикновен текст чрез Feldbus Възможност за изобразяване на състоянието на системата чрез процесни данни Допълнителен диагностичен интерфейс за контролни панели
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	Тип. 100 mA
Защита от неправилна полярност	за работно напрежение