


Кутия на краен изключвател SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12

Номер на част: 3567908

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструкция	Ъглова
Въз основа на стандарт	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Одобрение	RCM Mark с UL us (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Маркировка KC	KC-EMV
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Принцип на измерване	индуктивен
Температура на околната среда	-25 °C...70 °C
Комутационен изход	AS интерфейс
Функция на превключващ елемент	Възможност за превключване нормално затворен контакт/нормално отворен контакт
Макс. честота на превключване	100 Hz
Макс. напрежение на комутационен изход DC	26.4 V
Макс. изходен ток DC	100 mA
Макс. мощност на превключване DC	2.5 C
Протокол	AS интерфейс
AS-Interface, версия на протокол	V3.0
AS интерфейс, обхват на адресиране	1A ... 31A (0) 1B ... 31B
AS-Interface, идентификация на продукт	IO-код: D ID-код: A ID1-код: 7 Код ID2: E
Диапазон на работното напрежение DC	26.5 V...31.6 V
Ток на празен ход	35 mA
Електрическо присъединяване, вход	M12x1
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер и шина контакт
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла

Характеристика	Стойност
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	4
Начин на закрепване	завинтване
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	70 g
Материал на тялото	PBT
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на съединението	Цинкова отливка под налягане, с никелово покритие
Индикатор за работна готовност	Светодиод зелен
Индикатор за състояние на превключване	Светодиод жълт
Индикатор за състоянието	Светодиод жълт = състояние на превключване разпределител Светодиод червен = скъсване на проводник/късо съединение на разпределител
Температура на лагера	-25 °C...70 °C
Клас защита	IP67
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Степен на замърсяване	3