

Кръгъл цилиндър DSNU-S-25-60-PPS-A-MX

Номер на част: 5228456

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--|--|
| Ход | 60 mm |
| Ø на буталото | 25 mm |
| Резба на буталния прът | M10x1,25 |
| Демпфериране | саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода |
| Монтажно положение | произволно |
| Конструктивна структура | Бутало Бутален прът Тяло на цилиндър |
| Разпознаване на позиция | за датчик |
| Работно налягане | 0.06 MPa...1 MPa 0.6 бар...10 бар |
| Начин на функциониране | двойнодействащ |
| Работен флуид | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B2-L |
| Категория чистота на помещението | Клас 6 съгласно ISO 14644-1 |
| Температура на околната среда | -20 °C...80 °C |
| Дължина на демпфиране | 17 mm |
| Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход | 247.4 Б |
| Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред | 294.5 Б |
| Движеща се маса при ход 0 mm | 63.6 g |
| Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход | 6 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 180.2 g |
| Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход | 11 g |
| Начин на закрепване | с принадлежности |
| Пневматична връзка | G1/8 |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |
| Материал на капака | Алуминиева ковка сплав, анодирана |
| Материал на уплътненията | TPE-U(PU) |
| Материал на буталния прът | високолегирана стомана, неръждаема |

| Характеристика | Стойност |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото на цилиндър | високолегирана стомана, неръждаема |