


Система за автоматизация CPX-E /-EX1E

Номер на част: 5237644

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Електрическо задействане	Feldbus вградено управление
Размер на растерната решетка	18.9 mm
Начин на закрепване	с монтажна шина
Макс. брой модули	10
Монтажно положение	вертикално хоризонтално
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Указание за температурата на околната среда	-5 - 60 °C при вертикално вграждане
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % без кондензация
Клас защита	IP20
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 1 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 1 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Защита от директен и индиректен контакт	PELV
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX) съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Маркировка KC	KC-EMV
Одобрение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Взривозащита	Зона 2 (UKEX)
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Gc (GB)
Орган, издаващ сертификати	UL E239998
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	POLYAMID
Диагностика	специфично за модула чрез Bus чрез светодиода
Максимален обем адреси входове	64 байт
Максимален обем адреси изходи	64 байт
Вътрешно време на цикъла	< 1 ms
Номинално работно напрежение DC Електроника/сензорни елементи	24 V
Допустими колебания на напрежението електроника/сензорни елементи	± 25 %
Макс. захранване	8 A
Създаване на мост при прекъсване на мрежата	10 msec
Защита от неправилна полярност	да