

Bus-възел
CPX-FB23-24
Номер на част: 526176

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Протокол	CC-Link®
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Тегло на продукта	115 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65 IP67
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID PC
Светодиоден индикатор, специфичен за продукта	M: Modify, параметризиране PL: захранване с товар PS: Захранване на електрониката, захранване на сензори SF: Системна грешка
Светодиоден индикатор, специфичен за bus	Error: Грешка в комуникацията RD: Приемане на данни Run: Статус на комуникация SD: Изпращане на данни
Специфична за устройството диагностика	Диагностика, насочена към каналите и модулите Ниско напрежение модули Диагностична памет
Контролни елементи	DIL превключвател
Bus-интерфейс	Куплунг Sub-D, 9-полюсен Щекер Sub-D с възможност за комплектоване Клема с винт, IP20
Максимален обем адреси входове	14 байт 32 байт 64 байт
Указание относно входовете	14 byte при Rx (F23) 32 byte при RWr (F23) 64 byte при Rx, RWr (F24)
Максимален обем адреси изходи	14 байт 32 байт 64 байт

Характеристика	Стойност
Указание относно изходите	14 byte при Ry (F23) 32 byte при RWw (F23) 64 byte bei Ry, RWw (F24)
Параметризация	Поведение при диагностика Failsafe реакция Приемане на данни на канали Настройка на сигнала Параметри на системата
Бодова скорост	156 ... 10000 kbit/s
Допълнителни функции	Възможност за изобразяване на състоянието на системата чрез процесни данни Допълнителен диагностичен интерфейс за контролни панели
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	По принцип 70 mA